オイルミスト対応LED照明

COOL CHOICE
未来のために、いま選ぼう。

クレア CLAIR 高天井LED OIL

水銀灯・投光器代替LED照明

油煙が発生する環境で使用可能
発光面に透過率の高い強化ガラスを採用

AZTUシリーズ 直付け型

AZTU-400-50RT
3640g（総質量）

AZTU-700-50RT
4390g（総質量）

AZNAシリーズ 投光器型

AZNA-400-50RT
4370g（総質量）

AZNA-700-50RT
5130g（総質量）

AFRシリーズ アイボルト型

AFR-400-50RT
1210g（本体）

AFR-700-50RT
1970g（本体）

AKUシリーズ クレーン対応型

AKU-400-50RT
1850g（本体）

AKU-700-50RT
2610g（本体）

※型式の下に記載された「総質量」は電源を含んだ質量です。「本体」はLED照明本体のみの質量です。

NIINUMA

http://led-clair.jp

型式種別

AZTU	-	400	-	50	RT
取付種別		製品タイプ		色温度	レンズ仕様
AZTU：直付け型 AZNA：投光器型 AFR：アイボルト型 AKU：クレーン対応型		400：400タイプ 700：700タイプ		50：5000K 40：4000K 30：3000K 27：2700K	RT：120°透明 （強化ガラス）

※アイボルト型のチェーン吊り器具は別売りとなります。
※製品の一部は受注生産になります。

製品仕様

≪本体仕様≫

品名	高天井LED400 OIL	高天井LED700 OIL
消費電力	90.0W	153.1W
全光束	14090 lm	23700 lm
固有エネルギー消費効率	156.5 lm/W	154.8 lm/W
平均演色評価数	Ra80	Ra80
配光角度	120°	120°
使用温度範囲	-30℃～+60℃	-30℃～+60℃
定格寿命	60000h	60000h
IP保護等級（本体）	IP65	IP65
保証期間	5年	5年

≪電源仕様≫

品名	90W専用電源	150W専用電源
型式	NSP400-90	NSP700-150
定格電圧	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V
寸法	75mm×44mm×243mm	75mm×44mm×243mm
質量	1400g	1400g
使用温度範囲	-30℃～+60℃	-30℃～+60℃
入力電圧	AC100V～AC254V	AC100V～AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)	1.50A(100V) 0.75A(200V)

※上記仕様は2019年3月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

■開発・製造元

ニイヌマ株式会社

関東事業所／物流センター　〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1503-1
TEL.048-951-1041　FAX.048-951-1042

本　社　〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
TEL.0225-95-1123　FAX.0225-95-2836
URL https://niinuma.jp　Mail info@niinuma.jp

■お問い合せ