直管型LED

既存蛍光灯器具を使用する直管型LED。
高温環境対応(80℃)もラインアップ。

製品仕様

	標準			高温環境対応
品名	20形電源内蔵	40形電源内蔵	110形電源内蔵	40形電源内蔵
型式	NSC20-50N	NSC40-50NA	NSC110-50NA	RNSC40-50N-T8
管長	580mm	1198mm	2367mm	1198mm
管径	Φ31mm	Φ31mm	Φ31mm	Φ27mm
口金部径	Φ33mm	Φ33mm	Φ33mm	Φ28mm
質量	240g	410g	780g	350g
消費電力	9.0W	12.5W	26.0W	12.0W
固有エネルギー消費効率	122.2lm/W	160.0lm/W	153.8lm/W	166.6lm/W
力率	100V：88% 200V：85%	100V：88% 200V：85%	100V：88% 200V：85%	100V時：88% 200V時：85%
全光束	1100lm	2000lm	4000lm	2000lm
配光角度	180°	180°	180°	240°
相関色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
平均演色評価数	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
使用温度範囲	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	20℃～80℃
口金	G13	G13	R17d	G13
定格寿命	40000h	40000h	40000h	40000h
保証期間	2年	2年	2年	2年
入力電圧	AC90V～AC230V	AC90V～AC230V	AC90V～AC230V	AC90V～AC220V
電源周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
配線方法	片側給電	片側給電	左右独立給電	片側給電

※上記仕様は2021年1月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

■開発・製造元

ニイヌマ株式会社

関東事業所／物流センター　〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1503-1
TEL.048-951-1041　FAX.048-951-1042

本　社　〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
TEL.0225-95-1123　FAX.0225-95-2836
URL https://niinuma.jp　Mail info@niinuma.jp

■お問い合せ