








本体仕様	
型式	CETU-700A-50DK
質量	4,540g(電源含む)
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	23,970 lm
固有エネルギー消費効率	171.3 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

 【ケーブル長】 入力側：285mm 出力側：300mm ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。	電源仕様	
	型式	NJ700-150
	質量	1,600g
	入力電圧	AC100V-AC254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
	出力電圧/電流	DC42V/3.41A
	動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】70
②	レンズ	PC		
③	アーム	ZAM+粉体焼付塗装2回	2t	製品型式 CETU-700A-50DK
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	取付種別 重耐塩直付型
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)		
⑥	レンズカバー固定金具	AL		

付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー
-----	---------------------

P/N : 5CEZTU70A50DK-IJC	REVISION : A	DATE : 2025.07.01	SHEET 1
-------------------------	--------------	-------------------	---------

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。